

HIGHLIGHT-BROSCHÜRE

REINSTE HEIZEN

MIT WÄRMEPUMPEN



LUFT-KOMPAKT WÄRMEPUMPE



AeroWIN DELUXE NXT



Hocheffizient

SCOP
5,7

Heizleistung
variabel einstellbar

10 kW . 15 kW . 19 kW . 26 kW

NEU



Ideal für Sanierungsobjekte:

Hohe Vorlauftemperaturen von bis zu 72 °C garantieren effizienten Betrieb bei Modernisierung und Neubau



Aktivkühlung

serienmäßig integriert



Eine der **leisesten** Luft-/Kompaktwärmepumpen der Welt



Langlebig und witterungsbeständig durch **hochwertige Materialien** wie Aluminium und Sicherheitsglas



Natürliches
Kältemittel R290


DAS GRÜNE KRAFTPAKET!

Die AeroWIN DELUXE NXT Luft-Kompaktwärmepumpe kombiniert **herausragende Leistung** mit **erstklassigem Design**. Als eine der weltweit leisesten Luft/Wasser-Kompaktwärmepumpen bietet sie höchsten Komfort bei minimaler Geräuschentwicklung. Mit einem **SCOP von über 5,7** zählt diese Wärmepumpe zu den effizientesten Wärmepumpen am Markt.

Das **preisgekrönte Design** macht die AeroWIN DELUXE NXT Wärmepumpe zu einer **echten Premiumlösung** – formschön und technisch überlegen. Dank der speziellen Verdampferkonstruktion arbeitet die R290 Luftwärmepumpe auch bei Frost, Nebel oder Regen zuverlässig und benötigt bis zu 50 % weniger Energie für den Abtauprozess als vergleichbare Geräte. **Die perfekte Wahl für anspruchsvolle Heizlösungen!**



Powerbox
obligatorisch
außer bei ETG



Hydrobox
optional



ETG-Speicher
empfohlen

AeroWIN DELUXE NXT			AE10DXS		AE15DXS		AE19DXS		AE26DXS	
Heizleistungsbereich EN14825			kW	2,6 - 7,0	3,5 - 10,8	5,3 - 15,9	6,3 - 18,5			
A12/W24	Heizleistung	kW	3,2	5,0	7,5	8,5				
	Leistungszahl	COP	9,5	9,5	9,5	9,5				
A7/W27	Heizleistung	kW	2,6	3,6	5,3	6,3				
	Leistungszahl	COP	7,4	7,3	7,4	7,3				
A2/W30	Heizleistung	kW	3,8	5,4	8,1	9,7				
	Leistungszahl	COP	5,6	5,4	5,6	5,4				
A-7/W34	Heizleistung	kW	6,1	8,8	13,2	15,8				
	Leistungszahl	COP	3,5	3,5	3,5	3,5				
A-10/W35	Heizleistung	kW	6,9	10,1	14,9	17,8				
	Leistungszahl	COP	3,1	3,1	3,1	3,1				
SCOP* EN14825 Klimazone mittel				5,7	5,6	5,7	5,6			
Energieeffizienzklasse				A+++	A+++	A+++	A+++			
Schallleistung lt. EN12102			dB(A)	44	44	47	49			
GWP-Wert				3	3	3	3			
Max. Vorlauftemperatur			°C	72	72	72	72			
Elektrische Leistung Backup-Heizung			kW	6	6	6	6			
Abmessungen (H x B x T)			mm	1.704 x 896 x 585	1.704 x 896 x 585	1.702 x 935 x 1.002	1.702 x 935 x 1.002			
Betriebsgewicht gesamt			kg	220	230	260	270			
A35/W7	Kühlleistung	kW / EER	5,6 / 5,0	8,2 / 5,1	12,3 / 5,1	14,5 / 5,0				
	Leistungszahl									
A35/W18	Kühlleistung	kW / EER	5,5 / 5,2	7,9 / 5,3	11,8 / 5,3	14,2 / 5,2				
	Leistungszahl									



Natürliches Kältemittel - R290
ULTRA-LOW
GLOBAL WARMING POTENTIAL

SOLEWÄRMEPUMPE

TerraWIN DELUXE



Hocheffizient

SCOP

5,6

Heizleistung
variabel einstellbar

8 kW · 12 kW · 20 kW

NEU



Kleine Grundstücke
Sanierung
Neubau



Passivkühlung optional erhältlich



Vorlauftemperaturen
bis 65 °C möglich



Integrierter Wärmemengenzähler



Solesonde und Flachkollektor
nicht sichtbar

SPARSAMKEIT UND LEISTUNG
IM EINKLANG:
PLATZSPARENDE INSTALLATION
UND FLEXIBLE VERLEGUNG.

Ob großes Grundstück oder kleiner Garten - unsere flexible Solewärmepumpe „Made in Austria“ versorgt Ihr Ein- oder Mehrfamilienhaus im Winter zuverlässig mit behaglicher Wärme und im Sommer optional mit angenehm kühlen Temperaturen.

Unser intelligentes System zeichnet sich durch ein Höchstmaß an Flexibilität aus. Sie haben die Wahl zwischen der platzsparenden Tiefenbohrung (Solesonde), welche die gespeicherte Energie aus der Tiefe des Erdreichs nutzbar macht, oder dem horizontalen Sole-Flachkollektoren-System im Garten, das die gleiche Aufgabe erfüllt. Beide Systeme sind äußerst effizient und durch den geschlossenen Solekreislauf sehr betriebssicher.

TerraWIN DELUXE			TE8DS	TE12DS	TE20DS
Leistungsdaten nach EN 14825, Klimazone Mittel, Vorlauftemperatur 35 °C					
Heizleistungsbereich EN14825		kW	3,3 - 11,2	5,1- 15,2	7,2 - 19,6
B0/W24	Heizleistung	kW	1,2	7,0	5,6
	Leistungszahl	COP	5,5	5,7	5,9
B0/W25	Heizleistung	kW	2,8	7,2	7,6
	Leistungszahl	COP	5,5	5,6	5,8
B0/W27	Heizleistung	kW	4,4	6,6	11,4
	Leistungszahl	COP	5,1	5,2	5,5
B0/W30	Heizleistung	kW	7,1	10,7	17,7
	Leistungszahl	COP	5,0	5,0	5,2
B0/W35	Heizleistung	kW	8,5	12,1	20,1
	Leistungszahl	COP	4,9	5,1	4,9
SCOP EN14825 Klimazone mittel			5,2	5,3	5,6
Schallleistung (EN12102)		dB(A)	42	45	47
Abmessungen (H x B x T)		mm	1.700 x 600 x 670	1.700 x 600 x 670	1.700 x 600 x 670
Betriebsgewicht gesamt		kg	226	231	236
Option Kühlung reversibel					
B10/W18	Kühlleistung / Leistungszahl	kW / EER	8,1 / 7,9	12,2 / 7,5	20,4 / 7,5
B10/W7	Kühlleistung / Leistungszahl		8,1 / 6,4	12,0 / 6,8	20,4 / 6,1

ERDWÄRMEPUMPE SOLE

TerraWIN DELUXE NXT



Hocheffizient

SCOP

6,3

Natural Technology
DX

10 kW . 15 kW



Sanierung
Neubau



Vorlauftemperaturen
bis **72 °C** möglich



Weltweit effizienteste
Wärmepumpentechnologie



Aufstellung im Freien



Natürliches
Kältemittel R290

ULTIMATIVER KOMFORT UND
MINIMALER ÖKOLOGISCHER
FUSSABDRUCK:
DIE NATÜRLICHSTE
WÄRMEPUMPE DER WELT.

SOLESONDE

Für Tiefenbohrung oder Ringgraben- u. Flächenkollektor. Tiefenbohrungen eignen sich besonders für kleine Grundstücke und beengte Platz-verhältnisse, da der Platzbedarf für die Bohrlöcher minimal ist. Doppelwandige Sonden, in denen das Solegemisch zirkuliert, entziehen dem Erdreich effizient die gespeicherte Energie. Die von der Wärmepumpe bereitgestellte Wärme fügt sich nahtlos in Ihr Heizsystem ein und sorgt für ein angenehmes Raumklima.



Powerbox
obligatorisch



Hydrobox
optional

TerraWIN DELUXE NXT		TE10DXS	TE15DXS
Leistungsdaten nach EN 14825, Klimazone Mittel, Vorlauftemperatur 35°C			
Heizleistungsbereich	kW	3,0 - 10,0	5,0 - 15,0
Heizleistung bei B0/W35	kW	6,6	10,4
Leistungszahl COP bei B0/W35	kW	5,4	5,7
Heizleistung bei B0/W55	kW	6,5	10,2
Leistungszahl COP bei B0/W55	kW	3,0	3,2
SCOP (EN14825) Klimazone Mittel		6,1	6,3
Max. Vorlauftemperatur	°C	72	72
Schallleistung (EN12102)	dB(A)	51	51
Abmessungen (H x B x T)	mm	1.057 x 1.018 x 649	1.057 x 1.018 x 649
Gewicht	kg	125	135



Natürliches Kältemittel – R290
ULTRA-LOW
GLOBAL WARMING POTENTIAL



- **Hocheffizient** durch **innovative Modulationstechnologie**
- Wärmepumpe zur Installation im Außenbereich
- **Langlebig und witterungsbeständig** durch **hochwertige Materialien** wie Aluminium und Sicherheitsglas
- Edles Design
- **RCG-X-Serie inkludiert** (Fernwartung)

Hocheffizient

5,2

Heizleistung
variabel einstellbar

MONOBLOCK



Natürliches
Kältemittel R290

LUFT-KOMPAKT GROSSWÄRMEPUMPE AeroWIN DELUXE NXT

45 kW . 55 kW . 70 kW

Effizient, innovativ und nachhaltig – unsere vollmodulierende Luft-Kompakt Großwärmepumpe bietet höchste Qualität und intelligentes Design. Mit einer Vorlauftemperatur bis zu 72°C und Integrationsmöglichkeiten in bestehende Systeme ist sie ideal für die Sanierung von Hotels und Gewerbebauten. Zuverlässig, sparsam und besonders leise dank schalloptimierter Bauweise.





Hocheffizient

SCOP
6,0

Heizleistung
variabel einstellbar



windhagernxt
BEST HEATPUMP TECHNOLOGY

- Mit einem **SCOP* von 6,0** liefert die Solewärmepumpe TerraWIN DELUXE im Jahresdurchschnitt 6 kW Heizleistung bei nur 1 kW Stromverbrauch
- **Integrierte KNX-Anbindung** zur ganzheitlichen Gebäudesteuerung
- **RCG-X-Serie inklusive** (Fernwartung)
- **Höchste Jahresarbeitszahlen** auch im Teillastbetrieb

SOLE GROSSWÄRMEPUMPE TerraWIN DELUXE



Powerbox
obligatorisch

30 kW · 40 kW · 60 kW · 100 kW

Diese vollmodulierende Großwärmepumpe nutzt die Erdwärme, um effizient zu heizen und sparsam zu kühlen - und das mit einer beeindruckenden Heizleistung von bis zu 100 kW. Hotels, Gewerbebetriebe und große Wohnhäuser profitieren gleichermaßen von ihrer Power. Hochwertige Materialien, minimaler Wartungsaufwand und nahezu geräuschloser Betrieb machen sie zur optimalen Wahl. Effizienter, leistungsstärker, zuverlässiger und cooler kann eine Wärmepumpe kaum sein.

Großwärmepumpe TerraWIN DELUXE			TE30DS	TE40DS	TE60DS	TE100DS
Heizleistungsbereich EN14825, Vorlauftemperatur 35 °C						
B0/W24	Heizleistung	kW	7,4	9,9	16,2	24,2
	Leistungszahl	COP	5,8	5,8	6,8	6,4
B0/W27	Heizleistung	kW	10,8	14,4	19,5	29,2
	Leistungszahl	COP	5,7	5,7	6,3	6,6
B0/W30	Heizleistung	kW	16,0	21,3	32,8	48,6
	Leistungszahl	COP	5,3	5,5	5,7	6,0
B0/W34	Heizleistung	kW	26,1	34,8	52,1	77,4
	Leistungszahl	COP	5,0	5,0	5,0	5,2
B0/W35	Heizleistung	kW	30,1	40,1	58,5	91,9
	Leistungszahl	COP	5,1	4,9	4,8	5,0
SCOP* EN14825 Klimazone mittel			5,7	5,4	5,8	6,0
Schallleistung (EN12102)		dB(A)	50	55	58	61
Max. Vorlauftemperaturen		°C	62	62	62	62
Abmessungen (H x B x T)		mm	1.602 x 687 x 715	1.602 x 687 x 715	1.700 x 913 x 1.203	1.700 x 913 x 1.203
Gesamtgewicht		kg	220	265	520	630
Option Kühlung reversibel			TE30DRS	TE40DRS	TE60DRS	TE100DRS
B10/W18	Kühlleistung / Leistungszahl	kW /	20,2 / 9,3	30,3 / 9,3	45,2 / 8,1	70,5 / 7,7
B10/W7	Kühlleistung / Leistungszahl	EER	20,1 / 7,4	30,1 / 7,4	45,1 / 6,3	70,1 / 6,6

*SCOP (Seasonal Coefficient Of Performance) = Das Verhältnis aus der jährlich abgegebenen Wärmemenge in kWh und der dafür benötigten elektrischen Antriebsenergie in kWh an.

SPEICHER

ETG500 DUO



500 Liter

NEU



Legionellen Schutz
– Sicherheit für Sie und
Ihre Familie



Immer frisches Wasser dank
Anti-Kalk-Technologie



Höhere Warmwassermengen
durch die Extended Function



Geringster Platzbedarf,
schnelle Montage



Ein **Maximum** an System-
effizienz bei gleichzeitigem
hydraulischem Systemabgleich

HEIZEN, KÜHLEN UND WARMWASSER MIT EINEM SPEICHER!

Der **Easy-To-Go (ETG)** Kombinationsspeicher eignet sich für das **Heizen**, **Kühlen** und die **Warmwasserbereitung**. Dadurch können die Vorteile eines Pufferspeichers mit den Vorteilen eines **hocheffizienten** Frischwassersystems vereint werden. Dieser Kombispeicher wurde speziell für die Wärmepumpenbaureihe AeroWIN DELUXE NXT 10 - 26 konstruiert und wird **inklusive montierter Powerbox** für den Wärmepumpenregler und **Hydraulikmodul** ausgeliefert.

Im Hydraulikmodul befinden sich alle relevanten Komponenten für das Frischwassersystem, Umwälzpumpen für das Heizen und die Warmwasserbereitung, eine Backup-Heizung und ein Schlammabscheider, die eine Installation enorm erleichtern.

Speicher		ETG500
Fassungsvermögen Warmwasser	l	335
Fassungsvermögen Heizung	l	120
Max. Schüttleistung	l/min	22
Abmessungen mit Isolierung (Ø x H)	mm	760 x 1.998
Kippmaß	mm	2.140
Abmessungen Speicher inkl. Module	mm	960 x 1.998
Leergewicht	kg	125
Schüttmenge 12 l/min, Speicher 70 °C	l	713

INNOVATIVE WÄRME- UND FRISCHWASSERTECHNOLOGIE

Der Windhager ETG-Speicher bietet höchste Effizienz und Flexibilität für moderne Heizlösungen. Er kann mit einer zusätzlichen 2000-Liter-Thermischen Batterie kombiniert werden. Diese Kombination sorgt nicht nur für optimale Wärmeverteilung und hygienisch einwandfreies Warmwasser, sondern bietet auch maximale Sicherheit dank integrierter Schutzsysteme. Der ETG-Speicher steht für zukunftsichere Technik, die sowohl Ihre Energieeffizienz als auch Ihren Komfort auf ein neues Level hebt.



DEINE HEIZUNG.
DEIN STATEMENT.

VERANTWORTUNG,
DIE WÄRMT.



windhager.com

Am liebsten beraten wir Sie persönlich.

ZENTRALE

BHT – Best Heating Technology – GmbH
Anton-Windhager-Straße 20, A-5201 Seekirchen bei Salzburg
T +43 6212 2341 0, info@at.windhager.com

DEUTSCHLAND

BHT – Best Heating Technology – GmbH
Industriestraße 7, D-69198 Schriesheim
T +49 32 2122 830, info.bhtde@windhager.com

SCHWEIZ

Windhager Zentralheizung Schweiz AG
Industriestrasse 13, CH-6203 Sempach Station
T +41 41 469 46 90, info@ch.windhager.com